

NAPOTKI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI VGRADNJI



CMC Ekocon d.o.o.
EKOLOŠKO SVETOVANJE,
INŽENIRING TER ZASTOPANJE

IOC Zapolje I/10
SI-1370 Logatec
T: +386 1 759 08 00
F: +386 1 759 08 01
info@cmc-ekocon.si
www.cmc-ekocon.com

Tip strešne kritine

Izolacijski materiali ACTIS se lahko uporabijo pri vseh vrstah strešnih kritin. V primeru streh iz bakra ali pločevine izolacijski material ne sme imeti nobenega stika s površino strehe. Distanco lahko zagotovite z letvami.

Notranja obloga

Notranja obloga mora ustrezati predpisom gradbene inšpekcije. Med oblogo in izolacijo ACTIS mora biti zagotovljena minimalna razdalja 2 cm.

Stik s kovino

ACTIS izolacijo ne sme biti v stiku s kovinskimi materiali (železom, bakrom in bakrenimi zlitinami...).

Previdnostni ukrepi pri odprtih virih toplote

Treba se je izogibati stiku izdelka z odprtimi viri toplote (odprt ogenj, varjenje, ...). ACTIS izolacija ne sme priti v stik z direktnim virom toplote nad 80 °C.

Previdnost pri stiku z visokimi temperaturami

ACTIS izolacije se ne sme uporabiti pri izoliranju kaminov, lončenih peči ali vročih gradbenih elementov. Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo.

Razsvetljava z nizkonapetostnim napajanjem (halogen)

Med nizkonapetostno napeljavo in izolacijo ACTIS te potrebno zagotoviti min .razdaljo 20 cm. Uporabite izolacijo razreda Euroclass A2.

Antene za radio in televizijo

ACTIS izolacija ustvarja močno bariero za vsa sevanja in zato omejuje sprejem radio in TV signalov. Anten ni priporočljivo nameščati za ali pod zaprto izolacijsko površino.

Skladiščenje

Odprta (razpakirana) ACTIS izolacija mora biti skladiščena na suhem in ne sme biti izpostavljena soncu, dežju ali snegu.

Opozorilo pri polaganju pod direktnim vplivom sonca

ACTIS izolacija, za daljši čas, ne sme biti izpostavljena ultra vijoličnem sevanju (direktno sončno žarčenje). Skladiščenje na prostem, pred polaganjem, ne sme biti daljše od 48 ur. Pri polaganju izolacije na prostem je v sončnem vremenu treba nositi sončna očala in ustrezno zaščito, da bi se izognili opeklinam oz. poškodbam zaradi vpliva sonca (sončna slepota...). Pri polaganju, ACTIS izolacija ne sme biti za daljši čas izpostavljena vremenskim vplivom. Previdnost se svetuje posebej pri dežju, ker zvari niso neprepustni za vodo.