



Obojestransko lepljiv butilni trak

Ampacoll® BK 530



zunaj
znotraj

Trak je predviden za uporabo z naslednjimi materiali:

- parne ovire in zapore
- PE folije
- sekundarne kritine
- veterne zapore
- oblan les (suh, brez prahu)
- lesno vlaknene plošče *
- OSB *
- iverke *
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknene plošče *
- beton (hrpav in gladek) *
- opeka (brez prahu)*
- omet, malta, mavec ipd. *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE obloge
- PVC elementi (npr. okna)
- bitumen, opeskani trakovi *

* uporabite temeljni premaz

Ampacoll®BK 530 pri prekritjih 15



Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 15 mm / debelina: 1 mm

Pakiranje:

8 rol = 200 m¹

Ampacoll®BK 530 pri prekritjih, robni priključki 20



Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 20 mm / debelina: 2 mm

Pakiranje:

8 rol = 200 m¹

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperatura obdelave od	±0° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +90° C
Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom	3 meseci

**10 let
garancije**

Pri podjetju Ampack je varnost sestavni del sistema. V okviru garancije so kriti tako stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, kot tudi stroški njihove demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Površine, predvidene za lepljenje, morajo biti suhe, nemastne in brez prahu. Trak Ampacoll® BK 530 se takoj prilepi na podlago. Če prilepljen lepilni trak lahko od podlage ločite samo v omejenem obsegu. Pred začetkom lepljenja oblikujte zadostne preklope na spojih. Za robne priključke vetrnih zapor, parnih ovir in parnih zapor na poroznih ali nečistih podlagah, kot so beton, zid, surov les itd. uporabite Ampacoll® BK 530 skupaj s temeljnim premazom Ampacoll Primer.

KALCER

KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin
tel.: 01 724 67 70, www.kalcer.si
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 90 90, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor
tel.: 02 320 74 20, www.kalcer.si

© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Za celovito zaščito ovoja stavbe!