

Trak za tesnjenje prebojev



# Ampacoll® BK 535



znotraj  
zunaj

Trak je predviden za uporabo z naslednjimi materiali:

- oblan les
  - lesne vlaknene plošče, mehke in trde \*
  - OSB \*
  - iverke \*
  - mavčno kartonske plošče \*
  - mavčno vlaknene plošče \*
  - beton (hrapav in gladek) \*
  - opeka \*
  - omet, malta, mavec ipd. \*
  - kovine (aluminij, jeklo itd.)
  - PE deli (npr. obloge)
  - PVC deli (npr. okna)
  - bitumen, opeskani trakovi \*
- \* uporabite temeljni premaz

## Ampacoll® BK 535 za preboje 50K



### Mere zvitka

Dolžina: 5 m / širina: 50 mm / debelina: 2 mm

### Vsebina škatle

12 rol = 60 m<sup>1</sup>

## Ampacoll® BK 535 za preboje 50



### Mere zvitka

Dolžina: 25 m / širina: 50 mm / debelina: 2 mm

### Vsebina škatle

4 role = 100 m<sup>1</sup>

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperatura obdelave	od 0° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +90° C
Razteznost	>300 %
Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom	3 meseci

✓ Raztegljivo in mogoče  
oblikovanje v treh  
dimenzijah

✓ Trak lahko prilagodimo  
vsakršni obliki elementov

✓ Zelo fleksibilen trak -  
sledi premikom  
gradbenih elementov

## Ampacoll® BK 535 za preboje, fuge gradbenih delov 80



### Mere zvitka

Dolžina: 25 m / širina: 80 mm / debelina: 2 mm

### Vsebina škatle

2 roli = 50 m<sup>1</sup>

## Ampacoll® BK 535 za gradbene fuge, prage 120



### Mere zvitka


Dolžina: 30 m / širina: 120 mm / debelina: 1,5 mm

### Vsebina škatle

2 roli = 60 m<sup>1</sup>

**10 let  
garancije**

Pri podjetju Ampack je varnost sestavni del sistema. V okviru garancije so kriti tako stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, kot tudi stroški njihove demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**  
Swiss Quality




### Nasveti za obdelavo

Površine, predvidene za lepljenje, morajo biti suhe, nemastne in brez prahu. Trak Ampacoll® BK 535 se takoj prilepi na podlago. Že prilepljen lepilni trak lahko od podlage ločite samo v omejenem obsegu. Za lepljenje na poroznih ali nečistih podlagah uporabite Ampacoll® BK 535 samo skupaj s temeljnim premazom Ampacoll® Primer.

### Velika trdnost lepljenega spoja

Ampacoll® BK 535 je trak iz butilnega kavčuka, ki je na eni strani opremljen z zelo fleksibilno zaščitno folijo. Ta sloj je izdelan iz kakovostnega materiala. Ta poseben tesnilni trak na idealen način združuje vse zahteve za trajno in enostavno zatesnitev vseh prebojev v vetrnih zaporah, parnih zaporah in ovirah pri škarnikih, legah, odvodnih ceveh, ceveh za električno napeljavo itd.. Trak Ampacoll® BK 535 je primeren tudi za zatesnitev oz. premostitev stikov plošč, fug gradbenih elementov in pragov. Izjemna trdnost lepljenega spoja omogoča uporabo na številnih podlagah, kot so npr. papir, polietilen, jeklo, aluminij, steklo, itd.

  
KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin  
tel.: 01 724 67 70, [www.kalcer.si](http://www.kalcer.si)  
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto  
tel.: 07 371 90 90, [www.kalcer.si](http://www.kalcer.si)  
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor  
tel.: 02 320 74 20, [www.kalcer.si](http://www.kalcer.si)

© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.  
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack Bautechnik GmbH  
Alte Biberacher Strasse 5  
88447 Warthausen  
Tel. 07351/1981-0  
Fax. 07351/198150  
[ampack@ampack.de](mailto:ampack@ampack.de)  
[www.ampack.de](http://www.ampack.de)

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
CH-9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00  
Fax 071 858 38 37  
[ampack@ampack.ch](mailto:ampack@ampack.ch)  
[www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)



**Za celotvito zaščito ovoja stavbe!**