



Akrilni lepilni trak za notranjo uporabo

Ampacoll® I.N.T.



Znotraj

Optimalno za uporabo z naslednjimi materiali:

- parne ovire in zapore
- PE folije
- OSB
- iverke
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknene plošče *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE deli (npr. obloga)
- PVC deli (npr. okna)

* uporabite temeljni premaz

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja 2 leti

Temperatura obdelave od -5° C

Temperaturna obstojnost

-20 do +80° C

Ampacoll® I.N.T.

za prekritja



za preboje



Dimenzije:

Dolžina: 40 m / širina: 60 mm / debelina: 0,25 mm

Pakiranje:

10 rol = 400 m¹


- ✓ Raztegljiv trak
- ✓ Ni ga potrebno rezati
- ✓ Močan oprijem
- ✓ Obdelava mogoča od -5° C
- ✓ Prosojen, z natiskano sredinsko linijo
- ✓ Čas vezave po nekaj minutah

Patenti

- Prijavljen patent v Švici št. 0273/02 z dne 18. 02. 2002
- Prijavljen patent v Švici št. 0069/04 z dne 19. 01. 2004
- Prijavljen evropski patent št. 04 405 773.5 z dne 16. 12. 2004

**10 let
garancije**

Pri podjetju Ampack je varnost sestavni del sistema. V okviru garancije so kriti tako stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, kot tudi stroški njihove demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Površine, predvidene za lepljenje, morajo biti suhe, nemstne in brez prahu.

Lepljenje prekritij na spojih

Po potrebi očistite površine oz. podlago, predvideno za lepljenje. Z roko odtrgajte trak Ampacoll® I.N.T. na želeno dolžino in ga s pomočjo pozicionirne linije sredinsko namestite prek fuge ali stika. Po lepljenem spoju nekajkrat povlecite z roko, s čimer dodatno povečate oprijem traku.

Lepljenje prebojev

Pri lepljenju prebojev, npr. za škarnike, odvodne cevi, tramove, itd. namestite Ampacoll® I.N.T. po obodu preboja v primerno velikih kosih, ki se medsebojno pokrivajo. Nato z roko nekajkrat povlecite po lepljeni površini. Traku Ampacoll® I.N.T. pri nameščanju na preboje ne smete predhodno raztegniti, saj v nasprotnem primeru ne more prenašati premikov gradbenih elementov.


KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin
tel.: 01 724 67 70, www.kalcer.si
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 90 90, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor
tel.: 02 320 74 20, www.kalcer.si

© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Za celovito zaščito ovoja stavbe!