

























## AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena

- AMF TOPIQ® Efficient pro Hygena so zelo lahke plošče iz kamene volne z moderno gladko površino. Površina se lahko čisti in je antibakterijsko zaščitena (preprečuje rast klic, bakterij in gljiv).
- Odlična zvočna absorpcija (1.00  $\alpha_w$ )
- Odlična svetlobna odbojnost (88%)
- ISO 4
- Zelo primerno za zdravstvene ustanove, kuhinje, prehransko industrijo, laboratorije...



<b>Oblike robov</b> Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
<b>Debelina (mm)</b>		20	20	20														
<b>Dimenzije (mm)</b> Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
<b>Sistemi</b>		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C																
<b>Teža</b>		2.8 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Barva</b>		Bela																
<b>Absorpcija zvoka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ skladno z EN ISO 11654 - <b>Class A</b> Frekvenca f (Hz) <table border="1" data-bbox="459 869 1452 952"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = <b>0.95</b> skladno z ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
<b>Vzdolžna zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB skladno z EN ISO 717-1																
<b>Zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB skladno z EN ISO 717-1																
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>		Euroclass <b>A1</b> skladno z EN 13501-1	RUS <b>KM2 (G1, V2, D1, T1)</b> skladno z 123-FZ															
<b>Odboj svetlobe</b>		<b>88%</b>																
<b>Odpornost proti vlagi</b>		<b>100% RH</b>																
<b>Klasifikacija čistega prostora</b>		<b>ISO 4</b> skladno z EN ISO 14644-1																
<b>Kakovost zraka</b>		 A	 E1															
<b>Čiščenje</b>																		
<b>Trajnost</b>	 EN ISO 14021 33%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G																

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.