



AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT



- AMF TOPIQ® Sonic elementi so akustična jadra brez okvirjev ter vidnih spojev. Robovi so izdelani po AMF TOPIQ® Strong Edge tehnologiji. Vidna površina ter robovi so barvani v celoti, na zadnji strani je laminiran filc.
- Monolitna akustična jadra nudijo odlično zvočno absorpcijo in ko so ta zmontirana dajejo izgled samostojnih stropnih oblakov.



Debelina (mm)		40																																										
Dimenzije (mm) Druge dimenzije in oblike po povpraševanju		<table border="0"> <tr> <td>Trapez</td> <td>1170 x 870</td> <td>Pravokotnik</td> <td>1200 x 600</td> </tr> <tr> <td>Šestkotnik</td> <td>1170 x 1013</td> <td>Pravokotnik</td> <td>1780 x 1180</td> </tr> <tr> <td>Paralelogram, levi</td> <td>1170 x 1170</td> <td>Pravokotnik</td> <td>1800 x 900</td> </tr> <tr> <td>Paralelogram, desni</td> <td>1170 x 1170</td> <td>Pravokotnik</td> <td>2380 x 1180</td> </tr> <tr> <td>Kvadrat</td> <td>1180 x 1180</td> <td>Krog</td> <td>Ø800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Krog</td> <td>Ø1200</td> </tr> </table>	Trapez	1170 x 870	Pravokotnik	1200 x 600	Šestkotnik	1170 x 1013	Pravokotnik	1780 x 1180	Paralelogram, levi	1170 x 1170	Pravokotnik	1800 x 900	Paralelogram, desni	1170 x 1170	Pravokotnik	2380 x 1180	Kvadrat	1180 x 1180	Krog	Ø800			Krog	Ø1200																		
Trapez	1170 x 870	Pravokotnik	1200 x 600																																									
Šestkotnik	1170 x 1013	Pravokotnik	1780 x 1180																																									
Paralelogram, levi	1170 x 1170	Pravokotnik	1800 x 900																																									
Paralelogram, desni	1170 x 1170	Pravokotnik	2380 x 1180																																									
Kvadrat	1180 x 1180	Krog	Ø800																																									
		Krog	Ø1200																																									
Sistemi		Obešanje z jekenicami																																										
Teža		6.0 kg/m ²																																										
Barva in dizajn		Bela Barvano																																										
Absorpcija zvoka		<p>EN ISO 354</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekvivalentna absorpcijska površina*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1180 x 1180 Višina spuščanja 190 mm</td> <td>0.40</td> <td>1.20</td> <td>2.20</td> <td>2.40</td> <td>2.40</td> <td>2.30</td> </tr> <tr> <td>1780 x 1180 Višina spuščanja 190 mm</td> <td>0.80</td> <td>2.10</td> <td>3.10</td> <td>3.30</td> <td>3.50</td> <td>3.40</td> </tr> <tr> <td>2380 x 1180 Višina spuščanja 190 mm</td> <td>0.80</td> <td>2.70</td> <td>4.20</td> <td>4.40</td> <td>4.50</td> <td>4.30</td> </tr> <tr> <td>Ø1200 Višina spuščanja 150 mm</td> <td>0.40</td> <td>1.00</td> <td>1.70</td> <td>1.80</td> <td>2.00</td> <td>1.90</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Vrednosti prikazujemo povprečje 1/3 oktave</p>	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentna absorpcijska površina*							1180 x 1180 Višina spuščanja 190 mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30	1780 x 1180 Višina spuščanja 190 mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40	2380 x 1180 Višina spuščanja 190 mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30	Ø1200 Višina spuščanja 150 mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Ekvivalentna absorpcijska površina*																																												
1180 x 1180 Višina spuščanja 190 mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30																																						
1780 x 1180 Višina spuščanja 190 mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40																																						
2380 x 1180 Višina spuščanja 190 mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30																																						
Ø1200 Višina spuščanja 150 mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90																																						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1,d0 skladno z EN 13501-1																																										
Odboj svetlobe		Do 88%																																										
Odpornost proti vlagi		95%																																										
Čiščenje																																												
Trajnost																																												

Možnost oblike po naročilu ter izvedba različnih višin spuščanja.

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.